



Médicaments

Médicaments – Mélangeage

	Fryma DISHO S 5200	Fryma 1500	Moltomat 500	Moltomat 20	installation pilote	CO-1000	DB-1300	RB-80
Volume utile en litres	400-4000	200 – 1300	150 -500	Oct. 25	Jan 30	200 – 900	200-1300	Oct. 75
Protection antidéflagrante	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui
Conditions de salle blanche	Catégorie D	Catégorie D	Catégorie D	Catégorie D	Catégorie D	Catégorie D	Catégorie D	Catégorie D
Système d'agitation	Agitateur à ancre avec chicane	Ancre et hélice avec chicane	Agitateur à ancre	Agitateur à ancre	Viscojet	Viscojet	Viscojet	
								Hélice
Homo-généisateur	Rotor – stator	—	Rotor – stator	Rotor – stator	—	—	—	—
Produits	Émulsion, crèmes, gel, solution	Gel, solution,	Émulsion, crèmes, gel, solution	Émulsion, crèmes, gel, solution	Émulsion, crèmes, gel, solution, suspension	Solutions	Suspension, Solutions	Suspension, Solutions
		Phase grasse						
Chauffage et refroidissement	Vapeur & refroidissement par eau	Vapeur & refroidissement par eau	Vapeur & refroidissement par eau	Vapeur & refroidissement par eau	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante
Dégazage / aération	Vide / air comprimé, N2	Vide / air comprimé, N2	Vide / air comprimé, N2	Vide / air comprimé, N2	—	—	Vide / air comprimé, N2	Vide / air comprimé, N2

Médicaments – Conditionnement et façonnage

	Packaging			Production				Particularités	
	Capacité du conteneur, dimension	Formes et matériaux	Fermeture	Conditions de salle blanche	Capacité	Nombre de lignes	Protection anti-déflagrante	Classe de substances actives	Produits vrac

Aérosol spray	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre		Catégorie C Catégorie D	20-110 pièces / minute	3	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Aérosol mousse	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre	Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm	Catégorie C Catégorie D	20-110 pièces / minute	3	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Aérosol mousse craquante	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre	Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm	Catégorie C Catégorie D	20-110 pièces / minute	3	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Aérosol spray mousse	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre	Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm	Catégorie C Catégorie D	20-110 pièces / minute	3	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Aérosol à 2 comparti- ments	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre	Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm	Catégorie C Catégorie D	20-110 pièces / minute	2	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Aerosol à comparti- ments multiples	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre	Sertissage 1 pouce, sertissage 20 mm	Catégorie C Catégorie D	20-110 pièces / minute	2	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Tubes	Diamètre 22 à 50 mm		Polyfoil PE	Thermoscellé, système à pompe	Catégorie E Catégorie D	20-80 pièces / minute	1	Non	Pas à haute puissance	Liquide à semi-solide
Airless	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en aluminium, tôle, verre, plastique, polyfoil PE	Snap-on- neck, système à pompe	Catégorie E Catégorie D	20-80 pièces / minute	2	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Bouteilles en plastique	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en plastique	Snap-on- neck, système à pompe	Catégorie C Catégorie D	20-100 pièces / minute	2	Oui	Pas à haute puissance	Liquide
Bouteilles en verre	Diamètre 22 à 66 mm,	Hauteur 52-280 mm	Cylindre en verre	Snap-on- neck, système à pompe	Catégorie C Catégorie D	20-100 pièces / minute	2	Oui	Pas à haute puissance	Liquide

